



Product Specification Report

1.0/10700001/0523

SUPER PENETRANT è un prodotto confezionato in aerosol, in base solvente, utile per sbloccaggio e la protezione di parti e componenti bloccati o ossidati.

SUPER PENETRANT

Sbloccante Idrorepellente

CARATTERISTICHE:

Lubrifica e protegge	Svolge duplice funzione sulle parti trattate: buona azione lubrificante che si somma all'azione protettiva dall'umidità, evitando così fenomeni come corrosione ed ossidazione
Sicuro	Non contiene solventi clorurati, né CFC
Facile applicazione	Risulta molto facile da applicare grazie al suo ugello che rende lo spruzzo del prodotto molto direzionale

APPLICAZIONI:

Viene utilizzato in tutte quelle applicazioni in cui vi sia la necessità di un prodotto versatile e di facile utilizzo con potere sbloccante e protettivo. Può essere usato per la riduzione di stridii su cerniere, guide e rulli. Applicato su parti elettriche previene i danni dovuti alla presenza di umidità. Infine applicato su parti smontate di macchinari ne favorisce il successivo riassemblaggio.

SPECIFICHE:

Forma.....	Aerosol
Colore	Ambra
Odore	Caratteristico
Densità a 20°C.....	0,78 g/cm ³
Miscibilità in acqua	Insolubile
COV %.....	66,5
Volume netto	600 ml
Volume lordo	800 ml

MODALITÀ D'USO:

Applicare SUPER PENETRANT ad una distanza di circa 20 cm. Su superfici molto corrose, spazzolare via la ruggine e riapplicare il prodotto per una protezione più duratura.

PRECAUZIONI D'USO:

Per maggiori informazioni consultare la documentazione di sicurezza.

COMPATIBILITÀ:

Compatibile con tutte le superfici non sensibili al contatto con oli minerali.

INGREDIENTI ATTIVI:

- Solventi
- Terpeni
- Oli
- Penetranti



Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.



Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zepeurope.com
www.zep.it



Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk



Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be



Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl



Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de