

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.08.2025      |
| 4.0      | 20.12.2025         | 0000000000507942<br>47 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

|                                            |   |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome commerciale                           | : | 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello<br>in metallo 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L<br>Secchiello in metallo |
| Codice prodotto                            | : | 000000000050794247                                                                                                                  |
| Identificatore Unico Di For-<br>mula (UFI) | : | RD03-47YU-C00T-4QCM                                                                                                                 |

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

|                                                 |   |                                  |
|-------------------------------------------------|---|----------------------------------|
| Utilizzazione della sostan-<br>za/della miscela | : | Spruzzando<br>Vernice monostrato |
|-------------------------------------------------|---|----------------------------------|

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

##### Ditta:

BASF Coatings GmbH  
Postfach 6123  
48136 Münster  
Deutschland

##### Indirizzo di contatto:

BASF Italia S.p.A.  
Via Marconato 8  
20811 Cesano Maderno (MB)  
Italy

Telefono: +39 0362 512-1  
Indirizzo E-mail: product-safety-coatings@basf.com

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

International emergency number:

Telefono: +49 180 2273-112

CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù"

Az. Osp. Univ. Foggia

Az. Osp. "A. Cardarelli"

CAV Policlinico "Umberto I"

CAV Policlinico "A. Gemelli"

Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Pavia

Osp. Niguarda Ca' Granda

Roma 06 68593726

Foggia 800183459

Napoli 081-5453333

Roma 06-49978000

Roma 06-3054343

Firenze 055-7947819

Milano 02-66101029

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.08.2025      |
| 4.0      | 20.12.2025         | 0000000000507942<br>47 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII  
Azienda Ospedaliera Integrata Verona

Bergamo 800883300  
Verona 800011858

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

|                                                                                                               |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Liquidi infiammabili, Categoria 3                                                                             | H226: Liquido e vapori infiammabili.                                        |
| Tossicità specifica per organi bersaglio -<br>esposizione singola, Categoria 3, Siste-<br>ma nervoso centrale | H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.                                 |
| Tossicità specifica per organi bersaglio -<br>esposizione singola, Categoria 3, Siste-<br>ma respiratorio     | H335: Può irritare le vie respiratorie.                                     |
| Pericolo a lungo termine (cronico) per<br>l'ambiente acquatico, Categoria 2                                   | H411: Tossico per gli organismi acquatici con effet-<br>ti di lunga durata. |

### 2.2 Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

Indicazioni di pericolo : H226 Liquido e vapori infiammabili.  
H335 Può irritare le vie respiratorie.  
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza : **Prevenzione:**  
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde,  
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.  
Non fumare.  
P261 Evitare di respirare la nebbia o i vapori.  
P273 Non disperdere nell'ambiente.

#### Reazione:

P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA  
PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso imme-

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.08.2025      |
| 4.0      | 20.12.2025         | 0000000000507942<br>47 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

diatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciac-  
quare la pelle.

P370 + P378 In caso d'incendio: utilizzare sabbia secca,  
prodotto chimico secco o schiuma resistente  
all'alcool per estinguere.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

#### Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

nafta solvente (petrolio), aromatica leggera  
n-butilacetato  
eptan-2-one

#### Etichettatura aggiuntiva

EUH208 Contiene metacrilato di metile, metacrilato di 2-idrossietile. Può provocare una  
reazione allergica.

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili  
che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di  
0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi pro-  
prietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato  
(UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli  
dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi  
proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento dele-  
gato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a  
livelli dello 0,1% o superiori.

Se previsto, sono riportati all'interno di questa sezione dati su altri pericoli che non risultano in  
una classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli globali della sostanza o della miscela.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2 Miscela

Natura chimica : resina acrilica  
solvente organico  
pigmento

#### Componenti

| Nome Chimico | N. CAS<br>N. CE | Classificazione | Concentrazio-<br>ne (% w/w) |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

Versione 4.0      Data di revisione: 20.12.2025      Numero SDS: 0000000000507942      Data ultima edizione: 08.08.2025  
47      Data della prima edizione: 21.10.2023

|                                                                  | N. INDICE<br>Numero di registra-<br>zione                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| nafta solvente (petrolio), aromati-<br>ca leggera                | 128601-23-0<br>918-668-5<br>649-356-00-4<br>01-2119455851-35 | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso<br>centrale)<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                                                       | >= 25 - < 50   |
| n-butilacetato                                                   | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>01-2119485493-29    | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso<br>centrale)<br>EUH066                                                                                                                                                                                             | >= 7 - < 10    |
| eptan-2-one                                                      | 110-43-0<br>203-767-1<br>606-024-00-3<br>01-2119902391-49    | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H332<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso<br>centrale)<br><br>Stima della tossicità<br>acuta<br><br>Tossicità acuta per<br>via orale: 1.600<br>mg/kg<br>Tossicità acuta per<br>inalazione (vapore):<br>16,7 mg/l | >= 5 - < 7     |
| metacrilato di metile                                            | 80-62-6<br>201-297-1<br>607-035-00-6<br>01-2119452498-28     | Flam. Liq. 2; H225<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)                                                                                                                                                                 | >= 0,3 - < 0,5 |
| metacrilati esclusi quelli espres-<br>samente indicati in alleg. | 29964-84-9<br>249-978-2<br>607-134-00-4<br>01-2119894925-17  | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410                                                                                                                                                         | >= 0,3 - < 0,5 |

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.08.2025      |
| 4.0      | 20.12.2025         | 0000000000507942<br>47 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

|                               |                                                           |                                                                  |                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
|                               |                                                           | limiti di concentrazione specifici<br>STOT SE 3; H335<br>>= 10 % |                |
| metacrilato di 2-idrossietile | 868-77-9<br>212-782-2<br>607-124-00-X<br>01-2119490169-29 | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317  | >= 0,3 - < 0,5 |

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazione generale             | : Non somministrare alcunchè a persone svenute.<br>Allontanarsi dall'area di pericolo.<br>In casi dubbiosi, o qualora i sintomi dovessero persistere, consultare un medico.<br>Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati.<br>In caso di pericolo di svenimento, posizionare e trasportare stabilmente su un fianco.<br>I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione. |
| Se inalato                        | : Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca.<br>In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale.<br>In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.                                                                                                                                                              |
| In caso di contatto con la pelle  | : Lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone togliendo tutti gli indumenti e scarpe contaminati.<br>Non usare solventi o diluenti.<br>In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.                                                                                                                                                                                       |
| In caso di contatto con gli occhi | : In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.<br>In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.                                                                                                                                                                     |
| Se ingerito                       | : Sciacquarsi la bocca.<br>NON indurre il vomito.<br>In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- |         |                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sintomi | : Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono indicati all'interno della sezione 2 Elementi dell'etichetta e sezione 11 In- |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                                     |
|----------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione:                               |
| 4.0      | 20.12.2025         | 0000000000507942<br>47 | 08.08.2025<br>Data della prima edizione: 21.10.2023 |

formazioni tossicologiche.

Rischi : Può irritare le vie respiratorie.  
Può provocare sonnolenza o vertigini.

#### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento : Trattare sintomaticamente.  
Nessun antidoto specifico conosciuto.

## SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata  
Polvere asciutta  
Schiuma  
Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)

Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : La fiamma produce fumo nero denso contenente prodotti pericolosi dalla combustione (vedere sezione 10).

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : Può essere necessario un respiratore adeguato.

Ulteriori informazioni : Raffreddare i contenitori/cisterne con spruzzi d'acqua.  
Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.  
Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata.  
Queste non devono essere scaricate nelle fognature.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Non respirare i vapori.  
Per il personale non formato a gestire emergenze:

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.08.2025      |
| 4.0      | 20.12.2025         | 0000000000507942<br>47 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

Usare i dispositivi di protezione individuali.  
Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone  
chiuse.  
Tenere lontano da fonti di innesco-  
Per personale addetto alle emergenze:  
Le indicazioni circa la manipolazione del prodotto si trovano  
alla sezione 7 e 8 di questa scheda di sicurezza.

#### 6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non permettere la discarica incontrollata del prodotto nell'am-  
biente.  
Evitare la penetrazione nel sottosuolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le  
autorità competenti in conformità alle leggi locali.

#### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Prevedere una ventilazione adeguata.  
Contenere la perdita, raccoglierla con un materiale assorbente  
non-combustibile (per es. sabbia, terra, terre di diatomee,  
vermiculite) e trasferirla in un contenitore per rifiuti attenendosi  
ai regolamenti locali/nazionali (vedi la sez. 13).

#### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per considerazioni in merito allo smaltimento vedere sezione 13.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Provvedere ad una adeguata ventilazione ambientale e ad  
un'eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro.  
Non restituire i residui nei contenitori di conservazione.  
Non fumare, bere o mangiare nell'area di lavoro. Per i DPI, si  
consulti la sezione 8. Rispettare le norme relative alla salute e  
alla sicurezza sul lavoro.  
Qualora gli operatori si trovino all'interno della cabina di verni-  
ciatura, sia che essi in pratica eseguano il lavoro o no, è pro-  
babile che la ventilazione interna sia insufficiente per tenere  
sotto controllo polveri sottili ed evaporazioni. In tal caso, é  
necessario indossare un respiratore idoneo fino a quando la  
concentrazione delle particelle e delle evaporazioni non siano  
scese al di sotto del limite di esposizione.  
Il posto di lavoro deve essere dotato di lavaocchi e doccia  
d'emergenza.

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.08.2025      |
| 4.0      | 20.12.2025         | 0000000000507942<br>47 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

- Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. Non respirare vapori o aerosol. Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere. Il prodotto può caricarsi elettrostaticamente: usare sempre i collegamenti a terra quando si trasferisce da un contenitore ad un altro. Si raccomanda agli operatori l'uso di indumenti e calzature antistatici. Le evaporazioni sono più pesanti dell'aria e si diffondono lungo i pavimenti. A contatto con l'aria, formano una miscela esplosiva.
- Misure di igiene : Si devono osservare le misure relative alla protezione antincendio. Usare un'attrezzatura a prova di esplosione. Togliere gli indumenti contaminati e disporli in sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

#### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio : Conservare lontano dal calore. Evitare luce del sole diretta. Chiudere accuratamente i contenitori una volta aperti e conservarli in posizione verticale per evitare ogni perdita. Non fumare. Non permettere l'ingresso al personale non autorizzato. Conservare il prodotto sempre all'interno del suo contenitore originale. Osservare le indicazioni in etichetta. Immagazzinare al riparo dal gelo. Tenere in un luogo asciutto fresco, e ben ventilato.
- Indicazioni per il magazzino insieme ad altri prodotti : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.
- Temperatura di stoccaggio consigliata : 5 - 35 °C
- Materiale di imballaggio : Materiali idonei: acciaio al carbonio (ferro), stagno (latta)

#### 7.3 Usi finali particolari

- Usi particolari : Per ulteriori informazioni consultare il foglio di dati tecnici.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

Versione      Data di revisione:      Numero SDS:      Data ultima edizione: 08.08.2025  
4.0            20.12.2025            0000000000507942      Data della prima edizione: 21.10.2023  
47

### SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### 8.1 Parametri di controllo

##### Limiti di esposizione professionale

| Componenti                 | N. CAS                                                                                                                                                                                                 | Tipo di valore<br>(Tipo di esposi-<br>zione) | Parametri di controllo | Base             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------|
| n-butilacetato             | 123-86-4                                                                                                                                                                                               | STEL                                         | 150 ppm<br>723 mg/m3   | 2019/1831/E<br>U |
|                            | Ulteriori informazioni: Indicativo                                                                                                                                                                     |                                              |                        |                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                        | TWA                                          | 50 ppm<br>241 mg/m3    | 2019/1831/E<br>U |
|                            | Ulteriori informazioni: Indicativo                                                                                                                                                                     |                                              |                        |                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                        | STEL                                         | 150 ppm<br>723 mg/m3   | IT VLEP          |
|                            |                                                                                                                                                                                                        | TWA                                          | 50 ppm<br>241 mg/m3    | IT VLEP          |
|                            |                                                                                                                                                                                                        | TWA                                          | 50 ppm                 | ACGIH            |
|                            |                                                                                                                                                                                                        | STEL                                         | 150 ppm                | ACGIH            |
| eptan-2-one                | 110-43-0                                                                                                                                                                                               | TWA                                          | 50 ppm<br>238 mg/m3    | 2000/39/EC       |
|                            | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento at-<br>traverso la pelle, Indicativo                                                                                   |                                              |                        |                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                        | STEL                                         | 100 ppm<br>475 mg/m3   | 2000/39/EC       |
|                            | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento at-<br>traverso la pelle, Indicativo                                                                                   |                                              |                        |                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                        | TWA                                          | 50 ppm<br>238 mg/m3    | IT VLEP          |
|                            | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore<br>limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento<br>significativo attraverso la cute. |                                              |                        |                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                        | STEL                                         | 100 ppm<br>475 mg/m3   | IT VLEP          |
|                            | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore<br>limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento<br>significativo attraverso la cute. |                                              |                        |                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                        | TWA                                          | 50 ppm                 | ACGIH            |
| metacrilato di meti-<br>le | 80-62-6                                                                                                                                                                                                | TWA                                          | 50 ppm                 | 2009/161/EU      |
|                            | Ulteriori informazioni: Indicativo                                                                                                                                                                     |                                              |                        |                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                        | STEL                                         | 100 ppm                | 2009/161/EU      |
|                            | Ulteriori informazioni: Indicativo                                                                                                                                                                     |                                              |                        |                  |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

Versione 4.0      Data di revisione: 20.12.2025      Numero SDS: 0000000000507942 47      Data ultima edizione: 08.08.2025      Data della prima edizione: 21.10.2023

|  |  |      |         |         |
|--|--|------|---------|---------|
|  |  | TWA  | 50 ppm  | IT VLEP |
|  |  | STEL | 100 ppm | IT VLEP |
|  |  | TWA  | 50 ppm  | ACGIH   |
|  |  | STEL | 100 ppm | ACGIH   |

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei

Prevedere una ventilazione adeguata.

#### Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto : Necessario in caso di rischio di contatto con gli occhi

Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166

Protezione delle mani

Osservazioni : Indossare guanti di protezione. E' adatto qualsiasi guanto di protezione agli agenti chimici certificato secondo EN ISO 374-1: ad es.  
Guanti nitrilici - spessore del materiali: 0,35 mm  
Ulteriori informazioni sul tempo di penetrazione si possono avere dal produttore dei guanti.  
Le informazioni si basano su dati forniti dal produttore di guanti, dal produttore delle materie prime o sulle specifiche dei singoli componenti.  
  
L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere discusso con i produttori dei guanti di protezione.  
Informazione richiesta sulle proprietà permeabili del guanto, data dal fornitore di guanti.  
I guanti dovrebbero essere eliminati e sostituiti se vi sono segni di degradazione o di passaggio di prodotti chimici.  
Protezione preventiva dell'epidermide  
Materiali idonei per contatto di breve durata (raccomandazione: almeno indice di protezione 2, corrispondente a > 30 minuti di permeazione secondo EN ISO 374-1)

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.08.2025      |
| 4.0      | 20.12.2025         | 0000000000507942<br>47 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

|                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protezione della pelle e del corpo | : | Materiali idonei anche per contatto diretto e prolungato (Raccomandazioni: fattore di protezione 6, corrispondente a >480 minuti di tempo di permeazione secondo EN ISO 374-1): materiali adatti contro gli spruzzi (raccomandazione: almeno indice di protezione 1, corrispondente a > 10 minuti di permeazione secondo EN ISO 374-1)<br>indumento di protezione antistatico                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protezione respiratoria            | : | Il personale dovrebbe portare indumenti antistatici e anti-fiamma fabbricati con fibre naturali e/o con fibre sintetiche resistenti al calore.<br>Apparecchi respiratori adeguati:<br>Semimaschera con filtro combinato A1P2<br>In caso di esposizione a nebbia, spray o aerosol indossare un adeguato sistema protettivo per la respirazione e un indumento protettivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Accorgimenti di protezione         | : | Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie.<br>Non respirare vapori/aerosol.<br>Le fontane per lavare gli occhi e le docce di emergenza devono essere facilmente accessibili.<br><br>Se questo non è sufficiente a mantenere le concentrazioni nell'ambiente di lavoro al di sotto dei limiti di esposizione occupazionali, è necessario indossare un respiratore idoneo e certificato.<br><br>Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.<br>Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. |

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                        |   |                         |
|----------------------------------------|---|-------------------------|
| Stato fisico                           | : | liquido                 |
| Colore                                 | : | nero                    |
| Odore                                  | : | simile agli idrocarburi |
| Punto di fusione/punto di congelamento | : | non determinato         |
| Punto/intervallo di ebollizione        | : | 135 - 145 °C            |

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.08.2025      |
| 4.0      | 20.12.2025         | 0000000000507942<br>47 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

Metodo: calcolato

Limite superiore di esplosività : non determinato  
/ Limite superiore di infiam-  
mabilità

Limite inferiore di esplosività / : > 35 g/m<sup>3</sup>  
Limite inferiore di infiamma-  
bilità

Punto di infiammabilità : 25 °C  
Metodo: ISO 3679

Temperatura di autoaccen- : > 200 °C  
sione

Temperatura di decomposi- : Nessuna decomposizione se si rispettano le prescrizio-  
zione ni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

pH : sostanza / miscela è non polare / aprotico

Viscosità  
Viscosità, cinematica : 411,6 mm<sup>2</sup>/s (23 °C)  
188,5 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

Tempo di flusso : 61 s a 23 °C  
Sezione trasversale: 6 mm  
Metodo: ISO 2431

La solubilità/ le solubilità.  
Idrosolubilità : non determinato

Coefficiente di ripartizione: n- : non applicabile alle miscele  
ottanolo/acqua

Tensione di vapore : 7 hPa  
(20 °C)  
37 hPa  
(50 °C)

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.08.2025      |
| 4.0      | 20.12.2025         | 0000000000507942<br>47 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

Densità : 0,992 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Caratteristiche delle particelle

Dimensione della particella : La sostanza/il prodotto non è messo in commercio o usato in forma solida o granulare.

#### 9.2 Altre informazioni

Esplosivi : Non esplosivo

Proprietà ossidanti : La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante.

Inflammabilità (liquidi) : Liquido e vapori infiammabili.

Combustibilità sostenuta : Supporta la combustibilità: sì

Sostanze auto-surriscaldanti : La sostanza o la miscela non è classificata come autoriscal-  
dante.

Grado di corrosione del metal- : Non corrosivo per i metalli.  
lo

Velocità di evaporazione : non determinato

Solubilità nell'acqua : non miscibile

#### SEZIONE 10: stabilità e reattività

##### 10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

##### 10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

##### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : I vapori possono formare una miscela infiammabile con l'aria.

##### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Calore, fiamme e scintille.  
Proteggere dal gelo.  
Evitare luce del sole diretta.  
Calore.

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.08.2025      |
| 4.0      | 20.12.2025         | 0000000000507942<br>47 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

#### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.

#### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

#### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

##### Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

##### Prodotto:

Tossicità acuta per via orale : Stima della tossicità acuta: > 2.000 mg/kg  
Metodo: Metodo di calcolo

Tossicità acuta per inalazione : Stima della tossicità acuta: > 20 mg/l  
Tempo di esposizione: 4 h  
Atmosfera test: vapore  
Metodo: Metodo di calcolo

##### Corrosione/irritazione cutanea

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

##### Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

##### Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

##### Sensibilizzazione cutanea

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

##### Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

##### Mutagenicità delle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

##### Cancerogenicità

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

##### Tossicità riproduttiva

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.08.2025      |
| 4.0      | 20.12.2025         | 0000000000507942<br>47 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

#### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Può irritare le vie respiratorie.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

#### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### 11.2 Informazioni su altri pericoli

#### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

##### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

Nessun dato disponibile

### 12.2 Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile

### 12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

##### Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.08.2025      |
| 4.0      | 20.12.2025         | 0000000000507942<br>47 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

#### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

##### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

#### 12.7 Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                  |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto                         | : Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.<br>Osservare le disposizioni legali nazionali e locali.                                                                |
| Contenitori contaminati          | : I contenitori non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti in accordo alla Direttiva 2008/98/CE<br><br>Gli imballaggi non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti come prodotto non utilizzato. |
| N. (codice) del rifiuto smaltito | : 08 01 11, pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose                                                                                                            |

### SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

#### 14.1 Numero ONU o numero ID

|      |           |
|------|-----------|
| ADR  | : UN 1263 |
| RID  | : UN 1263 |
| IMDG | : UN 1263 |
| IATA | : UN 1263 |

#### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

|     |           |
|-----|-----------|
| ADR | : PITTURE |
|-----|-----------|

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.08.2025      |
| 4.0      | 20.12.2025         | 0000000000507942<br>47 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

|             |   |                                                               |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------|
| <b>RID</b>  | : | PITTURE                                                       |
| <b>IMDG</b> | : | PITTURE<br>(NAFTA SOLVENTE<br>, METACRILATO DI ISODECILE<br>) |
| <b>IATA</b> | : | PITTURE                                                       |

#### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

|             | Classe | Rischi sussidiari |
|-------------|--------|-------------------|
| <b>ADR</b>  | : 3    |                   |
| <b>RID</b>  | : 3    |                   |
| <b>IMDG</b> | : 3    |                   |
| <b>IATA</b> | : 3    |                   |

#### 14.4 Gruppo di imballaggio

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ADR</b>                                        |                     |
| Gruppo di imballaggio                             | : III               |
| Codice di classificazione                         | : F1                |
| N. di identificazione del peri-<br>colo           | : 30                |
| Etichette                                         | : 3                 |
| Codice di restrizione in galle-<br>ria            | : (D/E)             |
| <b>RID</b>                                        |                     |
| Gruppo di imballaggio                             | : III               |
| Codice di classificazione                         | : F1                |
| N. di identificazione del peri-<br>colo           | : 30                |
| Etichette                                         | : 3                 |
| <b>IMDG</b>                                       |                     |
| Gruppo di imballaggio                             | : III               |
| Etichette                                         | : 3                 |
| EmS Codice                                        | : F-E, <u>S-E</u>   |
| <b>IATA (Cargo)</b>                               |                     |
| Istruzioni per l'imballaggio<br>(aereo da carico) | : 366               |
| Istruzioni di imballaggio (LQ)                    | : Y344              |
| Gruppo di imballaggio                             | : III               |
| Etichette                                         | : Flammable Liquids |
| <b>IATA (Passeggero)</b>                          |                     |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.08.2025      |
| 4.0      | 20.12.2025         | 0000000000507942<br>47 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

|                                                    |   |                  |
|----------------------------------------------------|---|------------------|
| Istruzioni per l'imballaggio<br>(aereo passeggeri) | : | 355              |
| Istruzioni di imballaggio (LQ)                     | : | Y344             |
| Gruppo di imballaggio                              | : | III              |
| Etichette                                          | : | Flammable liquid |

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

#### ADR

Pericoloso per l'ambiente : si

#### RID

Pericoloso per l'ambiente : si

#### IMDG

Inquinante marino : si

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusiva-  
mente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di si-  
curezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle di-  
mensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

|                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immis-<br>sione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e<br>articoli pericolosi (Allegato XVII) | : | Devono essere considerate le con-<br>dizioni di restrizione per le seguenti<br>voci:<br>Numero nell'elenco 75, 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|

Numero nell'elenco 3

Numero nell'elenco 78: Resine am-  
miniche, resine fenoliche e poliure-  
taniche  
contenuto di microparticelle di poli-  
meri sintetici (SPM): 1 %  
Le microparticelle di polimeri sintetici  
fornite sono soggette alle condizioni

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.08.2025      |
| 4.0      | 20.12.2025         | 0000000000507942<br>47 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

di cui all'allegato XVII, voce 78, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

|                                                                                                     |   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). | : | Non applicabile |
| Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono                         | : | Non applicabile |
| Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)                | : | Non applicabile |
| REACH - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV)                             | : | Non applicabile |

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

E2 PERICOLI PER L'AMBIENTE

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafta, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per auto-trazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)

Composti organici volatili : Contenuto di composti organici volatili (COV): 399 g/l

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)  
Contenuto di composti organici volatili (COV): 41,87 %

Altre legislazioni:

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.08.2025      |
| 4.0      | 20.12.2025         | 0000000000507942<br>47 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in mate-  
ria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.

D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regola-  
mento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)

Prendere nota della direttiva 92/85/CEE relativa alla protezione della maternità o dei regola-  
menti nazionali più restrittivi, ove applicabile.

Indicazioni sulla direttiva Decopaint 2004/42/CE:

Sottocategoria come da allegato IIB:

d

Valore limite per il contenuto di VOC come da allegato IIB:

420 g/l

Contenuto di VOC del prodotto pronto all'uso, ISO 11890-2:

419 g/l

#### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione per un uso sicuro della miscela eseguito. Risultati alle sezioni 7 e 8 della sds.

#### SEZIONE 16: altre informazioni

##### Testo completo delle Dichiarazioni-H

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | : Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                         |
| H226   | : Liquido e vapori infiammabili.                                                    |
| H302   | : Nocivo se ingerito.                                                               |
| H304   | : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H315   | : Provoca irritazione cutanea.                                                      |
| H317   | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                                     |
| H319   | : Provoca grave irritazione oculare.                                                |
| H332   | : Nocivo se inalato.                                                                |
| H335   | : Può irritare le vie respiratorie.                                                 |
| H336   | : Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |
| H410   | : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.            |
| H411   | : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                  |
| EUH066 | : L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.        |

##### Testo completo di altre abbreviazioni

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Tossicità acuta                                                |
| Aquatic Chronic | : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico    |
| Asp. Tox.       | : Pericolo in caso di aspirazione                                |
| Eye Irrit.      | : Irritazione oculare                                            |
| Flam. Liq.      | : Liquidi infiammabili                                           |
| Skin Irrit.     | : Irritazione cutanea                                            |
| Skin Sens.      | : Sensibilizzazione cutanea                                      |
| STOT SE         | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola |

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.08.2025      |
| 4.0      | 20.12.2025         | 0000000000507942<br>47 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

|                     |   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2000/39/EC          | : | Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi                                                                                                                             |
| 2009/161/EU         | : | Europa. DIRETTIVA 2009/161/UE DELLA COMMISSIONE che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione |
| 2019/1831/EU        | : | Europa. Direttiva 2019/1831/UE della Commissione che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale                                                                                                      |
| ACGIH               | : | USA. ACGIH valori limite di soglia (TLV)                                                                                                                                                                                                      |
| IT VLEP             | : | Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.                                                                                                                                                                    |
| 2000/39/EC / TWA    | : | Valori limite - 8 ore                                                                                                                                                                                                                         |
| 2000/39/EC / STEL   | : | Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                                                                                                                           |
| 2009/161/EU / TWA   | : | Valori limite - 8 ore                                                                                                                                                                                                                         |
| 2009/161/EU / STEL  | : | Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                                                                                                                           |
| 2019/1831/EU / TWA  | : | Valori limite - 8 ore                                                                                                                                                                                                                         |
| 2019/1831/EU / STEL | : | Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                                                                                                                           |
| ACGIH / TWA         | : | 8-ore, media misurata in tempo                                                                                                                                                                                                                |
| ACGIH / STEL        | : | Limite di esposizione a breve termine                                                                                                                                                                                                         |
| IT VLEP / TWA       | : | Valori Limite - 8 Ore                                                                                                                                                                                                                         |
| IT VLEP / STEL      | : | Valori Limite - Breve Termine                                                                                                                                                                                                                 |

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADN - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario del-

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 22-A 126 3,5L HS REDUCED BLACK BASE 3,5L Secchiello in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.08.2025      |
| 4.0      | 20.12.2025         | 0000000000507942<br>47 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

le sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

#### Ulteriori informazioni

altre informazioni : In caso di sistemi a più componenti prendere in esame le schede di sicurezza di tutti i componenti.  
Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

#### Classificazione della miscela:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 3      | H226 |
| STOT SE 3         | H336 |
| STOT SE 3         | H335 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

#### Procedura di classificazione:

|                                          |
|------------------------------------------|
| Basato su dati o valutazione di prodotto |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

IT / IT