

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 13.10.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507941<br>75 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

|                                       |   |                                                                                 |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nome commerciale                      | : | A-C-92 0,75L 0,75L Barattolo in metallo A-C-92 0,75L 0,75L Barattolo in metallo |
| Codice prodotto                       | : | 000000000050794175                                                              |
| Identificatore Unico Di Formula (UFI) | : | RWKG-R8H1-X008-8PN7                                                             |

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

|                                            |   |                                            |
|--------------------------------------------|---|--------------------------------------------|
| Utilizzazione della sostanza/della miscela | : | Spruzzando<br>Vernice chiara<br>Spruzzando |
|--------------------------------------------|---|--------------------------------------------|

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

**Ditta:**  
BASF Coatings GmbH  
Postfach 6123  
48136 Münster  
Deutschland

**Indirizzo di contatto:**  
BASF Italia S.p.A.  
Via Marconato 8  
20811 Cesano Maderno (MB)  
Italy

Telefono: +39 0362 512-1  
Indirizzo E-mail: product-safety-coatings@basf.com

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| International emergency number:                    |                     |
| Telefono: +49 180 2273-112                         |                     |
| CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù"                 | Roma 06 68593726    |
| Az. Osp. Univ. Foggia                              | Foggia 800183459    |
| Az. Osp. "A. Cardarelli"                           | Napoli 081-5453333  |
| CAV Policlinico "Umberto I"                        | Roma 06-49978000    |
| CAV Policlinico "A. Gemelli"                       | Roma 06-3054343     |
| Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica        | Firenze 055-7947819 |
| CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica | Pavia 0382-24444    |
| Osp. Niguarda Ca' Granda                           | Milano 02-66101029  |
| Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII             | Bergamo 800883300   |
| Azienda Ospedaliera Integrata Verona               | Verona 800011858    |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 13.10.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507941<br>75 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

|                                                                                                       |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Liquidi infiammabili, Categoria 3                                                                     | H226: Liquido e vapori infiammabili.                                  |
| Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1                                                                | H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.                   |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3, Sistema nervoso centrale | H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.                           |
| Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, Categoria 3                              | H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

##### Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

Indicazioni di pericolo : H226 Liquido e vapori infiammabili.  
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Descrizioni supplementari del rischio : EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza : **Prevenzione:**  
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  
P261 Evitare di respirare la nebbia o i vapori.  
P273 Non disperdere nell'ambiente.  
P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso/ proteggere l'udito.

##### Reazione:

P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso imme-

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 13.10.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507941<br>75 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

diatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle.

P370 + P378 In caso d'incendio: utilizzare sabbia secca, prodotto chimico secco o schiuma resistente all'alcool per estinguere.

### Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

n-butilacetato  
Decanedioic acid, 1,10-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)ester, mixt. with 1-methyl 10-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)de canedioate  
sale di poliamminoammide  
metacrilato di metile  
metacrilato di 2-idrossietile

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Se previsto, sono riportati all'interno di questa sezione dati su altri pericoli che non risultano in una classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli globali della sostanza o della miscela.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2 Miscele

Natura chimica : resina poliestere satura  
resina acrilica  
estere di cellulosa  
solvente organico  
ammine  
composti inorganici

### Componenti

| Nome Chimico | N. CAS<br>N. CE<br>N. INDICE | Classificazione | Concentrazio-<br>ne (% w/w) |
|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|
|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo



We create chemistry

Versione 5.0      Data di revisione: 17.12.2025      Numero SDS: 0000000000507941      Data ultima edizione: 13.10.2025  
75      Data della prima edizione: 21.10.2023

|                                                                                                                                                               | Numero di registra-<br>zione                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| n-butilacetato                                                                                                                                                | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>01-2119485493-29  | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso<br>centrale)<br>EUH066                                                                                                                                                                                                     | >= 25 - < 50   |
| xilene                                                                                                                                                        | 1330-20-7<br>215-535-7<br>601-022-00-9<br>01-2119488216-32 | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)<br>STOT RE 2; H373<br>(Rene, Fegato, Si-<br>stema nervoso cen-<br>trale)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412 | >= 1 - < 2     |
| Decanedioic acid, 1,10-<br>bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-<br>piperidiny)ester, mixt. with 1-<br>methyl 10-(1,2,2,6,6-pentamethyl-<br>4-piperidiny)de canedioate | 1065336-91-5<br>915-687-0<br>01-2119491304-40              | Skin Sens. 1A; H317<br>Repr. 2; H361f<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410                                                                                                                                                                                      | >= 0,5 - < 1   |
| 4-metil-pentan-2-one                                                                                                                                          | 108-10-1<br>203-550-1<br>606-004-00-4<br>01-2119473980-30  | Flam. Liq. 2; H225<br>Acute Tox. 4; H332<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Carc. 2; H351<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso<br>centrale)<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)<br>EUH066                                                                                           | >= 0,2 - < 0,3 |
| sale di poliamminoammide                                                                                                                                      | 162627-17-0<br><br>01-2119970640-38                        | Skin Sens. 1; H317                                                                                                                                                                                                                                                                   | >= 0,1 - < 0,2 |
| metacrilato di metile                                                                                                                                         | 80-62-6<br>201-297-1<br>607-035-00-6<br>01-2119452498-28   | Flam. Liq. 2; H225<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)                                                                                                                                                                         | >= 0,1 - < 0,2 |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo



We create chemistry

Versione 5.0      Data di revisione: 17.12.2025      Numero SDS: 0000000000507941-75      Data ultima edizione: 13.10.2025  
Data della prima edizione: 21.10.2023

|                               |                                                           |                                                                 |                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| metacrilato di 2-idrossietile | 868-77-9<br>212-782-2<br>607-124-00-X<br>01-2119490169-29 | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317 | $\geq 0,1 - < 0,2$ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazione generale : Non somministrare alcunchè a persone svenute.  
Allontanarsi dall'area di pericolo.  
In casi dubbiosi, o qualora i sintomi dovessero persistere, consultare un medico.  
Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati.  
In caso di pericolo di svenimento, posizionare e trasportare stabilmente su un fianco.  
I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione.
- Se inalato : Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca.  
In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone togliendo tutti gli indumenti e scarpe contaminati.  
Non usare solventi o diluenti.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
- In caso di contatto con gli occhi : In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
- Se ingerito : Sciacquarsi la bocca.  
NON indurre il vomito.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

#### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Sintomi : Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono indicati all'interno della sezione 2 Elementi dell'etichetta e sezione 11 Informazioni tossicologiche.
- Rischi : Può provocare una reazione allergica cutanea.  
Può provocare sonnolenza o vertigini.  
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 13.10.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507941<br>75 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

#### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento : Nessun antidoto specifico conosciuto.  
Trattare sintomaticamente.

### SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

#### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata  
Polvere asciutta  
Schiuma  
Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)

Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante

#### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : La fiamma produce fumo nero denso contenente prodotti pericolosi dalla combustione (vedere sezione 10).

#### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : Può essere necessario un respiratore adeguato.

Ulteriori informazioni : Raffreddare i contenitori/cisterne con spruzzi d'acqua.  
Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.  
Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata.  
Queste non devono essere scaricate nelle fognature.

### SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Non respirare i vapori.  
Per il personale non formato a gestire emergenze:  
Usare i dispositivi di protezione individuali.  
Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.  
Tenere lontano da fonti di innesco.  
Per personale addetto alle emergenze:  
Le indicazioni circa la manipolazione del prodotto si trovano

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 13.10.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507941<br>75 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

alla sezione 7 e 8 di questa scheda di sicurezza.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non permettere la discarica incontrollata del prodotto nell'am-  
biente.  
Evitare la penetrazione nel sottosuolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le  
autorità competenti in conformità alle leggi locali.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Prevedere una ventilazione adeguata.  
Contenere la perdita, raccoglierla con un materiale assorbente  
non-combustibile (per es. sabbia, terra, terre di diatomee,  
vermiculite) e trasferirla in un contenitore per rifiuti attenendosi  
ai regolamenti locali/nazionali (vedi la sez. 13).

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per considerazioni in merito allo smaltimento vedere sezione 13.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Provvedere ad una adeguata ventilazione ambientale e ad  
un'eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro.  
Non restituire i residui nei contenitori di conservazione.  
Non fumare, bere o mangiare nell'area di lavoro. Per i DPI, si  
consulti la sezione 8. Rispettare le norme relative alla salute e  
alla sicurezza sul lavoro.  
Qualora gli operatori si trovino all'interno della cabina di verni-  
ciatura, sia che essi in pratica eseguino il lavoro o no, è pro-  
babile che la ventilazione interna sia insufficiente per tenere  
sotto controllo polveri sottili ed evaporazioni. In tal caso, é  
necessario indossare un respiratore idoneo fino a quando la  
concentrazione delle particelle e delle evaporazioni non siano  
scese al di sotto del limite di esposizione.  
Il posto di lavoro deve essere dotato di lavaocchi e doccia  
d'emergenza.  
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.  
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la  
manipolazione dei prodotti chimici.  
Non respirare vapori o aerosol.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere.  
Il prodotto può caricarsi elettrostaticamente: usare sempre i  
collegamenti a terra quando si trasferisce da un contenitore  
ad un altro. Si raccomanda agli operatori l'uso di indumenti e

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 13.10.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507941<br>75 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

calzature antistatici. Le evaporazioni sono più pesanti dell'aria e si diffondono lungo i pavimenti. A contatto con l'aria, formano una miscela esplosiva

Si devono osservare le misure relative alla protezione antincendio. Usare un'attrezzatura a prova di esplosione.

Misure di igiene : Togliere gli indumenti contaminati e disporli in sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

#### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio : Conservare lontano dal calore. Evitare luce del sole diretta. Chiudere accuratamente i contenitori una volta aperti e conservarli in posizione verticale per evitare ogni perdita. Non fumare. Non permettere l'ingresso al personale non autorizzato. Conservare il prodotto sempre all'interno del suo contenitore originale. Osservare le indicazioni in etichetta. Immagazzinare al riparo dal gelo. Tenere in un luogo asciutto fresco, e ben ventilato.

Indicazioni per il magazzino insieme ad altri prodotti : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.

Temperatura di stoccaggio consigliata : 5,00 - 35,00 °C

Materiale di imballaggio : Materiali idonei: acciaio al carbonio (ferro), stagno (latta)

#### 7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Per ulteriori informazioni consultare il foglio di dati tecnici.

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione professionale

| Componenti                         | N. CAS   | Tipo di valore<br>(Tipo di esposizione) | Parametri di controllo           | Base             |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| n-butilacetato                     | 123-86-4 | STEL                                    | 150 ppm<br>723 mg/m <sup>3</sup> | 2019/1831/E<br>U |
| Ulteriori informazioni: Indicativo |          |                                         |                                  |                  |
|                                    |          | TWA                                     | 50 ppm                           | 2019/1831/E      |



# **SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## **A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo**



We create chemistry

Versione 5.0      Data di revisione: 17.12.2025      Numero SDS: 0000000000507941      Data ultima edizione: 13.10.2025  
75      Data della prima edizione: 21.10.2023

|                       |                                                                                                                                                                                                  |      |                      |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                  |      | 241 mg/m3            | U           |
|                       | Ulteriori informazioni: Indicativo                                                                                                                                                               |      |                      |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | STEL | 150 ppm<br>723 mg/m3 | IT VLEP     |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | TWA  | 50 ppm<br>241 mg/m3  | IT VLEP     |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | TWA  | 50 ppm               | ACGIH       |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | STEL | 150 ppm              | ACGIH       |
| xilene                | 1330-20-7                                                                                                                                                                                        | TWA  | 50 ppm<br>221 mg/m3  | IT VLEP     |
|                       | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |      |                      |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | STEL | 100 ppm<br>442 mg/m3 | IT VLEP     |
|                       | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |      |                      |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | TWA  | 50 ppm<br>221 mg/m3  | 2000/39/EC  |
|                       | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                  |      |                      |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | STEL | 100 ppm<br>442 mg/m3 | 2000/39/EC  |
|                       | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                  |      |                      |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | TWA  | 20 ppm               | ACGIH       |
| 4-metil-pentan-2-one  | 108-10-1                                                                                                                                                                                         | TWA  | 20 ppm<br>83 mg/m3   | 2000/39/EC  |
|                       | Ulteriori informazioni: Indicativo                                                                                                                                                               |      |                      |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | STEL | 50 ppm<br>208 mg/m3  | 2000/39/EC  |
|                       | Ulteriori informazioni: Indicativo                                                                                                                                                               |      |                      |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | TWA  | 20 ppm<br>83 mg/m3   | IT VLEP     |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | STEL | 50 ppm<br>208 mg/m3  | IT VLEP     |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | TWA  | 20 ppm               | ACGIH       |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | STEL | 75 ppm               | ACGIH       |
| metacrilato di metile | 80-62-6                                                                                                                                                                                          | TWA  | 50 ppm               | 2009/161/EU |
|                       | Ulteriori informazioni: Indicativo                                                                                                                                                               |      |                      |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | STEL | 100 ppm              | 2009/161/EU |
|                       | Ulteriori informazioni: Indicativo                                                                                                                                                               |      |                      |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | TWA  | 50 ppm               | IT VLEP     |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | STEL | 100 ppm              | IT VLEP     |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo



We create chemistry

Versione 5.0      Data di revisione: 17.12.2025      Numero SDS: 0000000000507941      Data ultima edizione: 13.10.2025  
75      Data della prima edizione: 21.10.2023

|  |  |      |         |       |
|--|--|------|---------|-------|
|  |  | TWA  | 50 ppm  | ACGIH |
|  |  | STEL | 100 ppm | ACGIH |

### Valore limite biologico professionale

| Denominazione della sostanza | N. CAS    | Parametri di controllo                          | Tempo di campionamento                                                      | Base      |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| xilene                       | 1330-20-7 | Acido metilippurico: 1.5 g/g creatinina (Urina) | Alla fine del turno (non appena possibile dopo cessazione dell'esposizione) | ACGIH BEI |
| 4-metilpentan-2-one          | 108-10-1  | Metil isobutil chetone (MIBK): 1 mg/l (Urina)   | Alla fine del turno (non appena possibile dopo cessazione dell'esposizione) | ACGIH BEI |

### Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

| Denominazione della sostanza | Uso finale  | Via di esposizione    | Potenziati conseguenze sulla salute | Valore     |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|
| 3-etossipropionato di etile  | Lavoratori  | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine   | 102 mg/kg  |
|                              | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine   | 610 mg/m3  |
|                              | Lavoratori  | Contatto con la pelle | Effetti locali a lungo termine      | 102 mg/cm2 |
|                              | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti locali a lungo termine      | 610 mg/m3  |
|                              | Consumatori | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine   | 24,2 mg/kg |
|                              | Consumatori | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine   | 72,6 mg/m3 |
|                              | Consumatori | Orale                 | Effetti sistemici a lungo termine   | 1,2 mg/kg  |

### Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

| Denominazione della sostanza | Compartimento ambientale            | Valore      |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 3-etossipropionato di etile  | Impianto di trattamento dei liquami | 50 mg/l     |
|                              | Acqua dolce                         | 0,061 mg/l  |
|                              | Acqua di mare                       | 0,006 mg/l  |
|                              | Sedimento di acqua dolce            | 0,419 mg/kg |
|                              | Sedimento marino                    | 0,042 mg/kg |
|                              | Suolo                               | 0,048 mg/kg |

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 13.10.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507941<br>75 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

## 8.2 Controlli dell'esposizione

### Controlli tecnici idonei

Prevedere una ventilazione adeguata.

### Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto : Necessario in caso di rischio di contatto con gli occhi

Occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166)

Protezione delle mani

Osservazioni : Indossare guanti di protezione. E' adatto qualsiasi guanto di protezione agli agenti chimici certificato secondo EN ISO 374-1: ad es.  
guanti in gomma butilica - spessore materiale: 0,5 mm  
Ulteriori informazioni sul tempo di penetrazione si possono avere dal produttore dei guanti.  
Le informazioni si basano su dati forniti dal produttore di guanti, dal produttore delle materie prime o sulle specifiche dei singoli componenti.

L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere discusso con i produttori dei guanti di protezione.

Informazione richiesta sulle proprietà permeabili del guanto, data dal fornitore di guanti.

I guanti dovrebbero essere eliminati e sostituiti se vi sono segni di degradazione o di passaggio di prodotti chimici.

Protezione preventiva dell'epidermide

Materiali idonei per contatto di breve durata (raccomandazione: almeno indice di protezione 2, corrispondente a > 30 minuti di permeazione secondo EN ISO 374-1)

Materiali idonei anche per contatto diretto e prolungato (Raccomandazioni: fattore di protezione 6, corrispondente a >480 minuti di tempo di permeazione secondo EN ISO 374-1):  
materiali adatti contro gli spruzzi (raccomandazione: almeno indice di protezione 1, corrispondente a > 10 minuti di permeazione secondo EN ISO 374-1)

Protezione della pelle e del : tute monouso resistenti agli agenti chimici

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 13.10.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507941<br>75 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

---

corpo

Protezione respiratoria : Apparecchi respiratori adeguati:  
Semimaschera con filtro combinato A1P2  
In caso di esposizione a nebbia, spray o aerosol indossare un  
adeguato sistema protettivo per la respirazione e un indumen-  
to protettivo.  
Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di espo-  
sizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione  
delle vie respiratorie.

Accorgimenti di protezione : Non respirare vapori/aerosol.  
Le fontane per lavare gli occhi e le docce di emergenza de-  
vono essere facilmente accessibili.

Se questo non è sufficiente a mantenere le concentrazioni  
nell'ambiente di lavoro al di sotto dei limiti di esposizione  
occupazionali, è necessario indossare un respiratore idoneo  
e certificato.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.  
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la  
manipolazione dei prodotti chimici.

---

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Stato fisico                                                                 | : liquido           |
| Colore                                                                       | : incolore          |
| Odore                                                                        | : simile all'estere |
| Punto di fusione/punto di con-<br>gelamento                                  | : non determinato   |
| Punto/intervallo di ebollizione                                              | : 124,00 °C         |
| Limite superiore di esplosività<br>/ Limite superiore di infiam-<br>mabilità | : non determinato   |
| Limite inferiore di esplosività /<br>Limite inferiore di infiammabi-<br>lità | : > 35,0 g/m3       |

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 13.10.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507941 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |
|          |                    | 75               |                                       |

|                                                 |   |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punto di infiammabilità                         | : | 28 °C<br>Metodo: ISO 3679                                                                                 |
| Temperatura di autoaccensione                   | : | > 200 °C                                                                                                  |
| Temperatura di decomposizione                   | : | Nessuna decomposizione se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione. |
| pH                                              | : | sostanza / miscela è non polare / aprotico                                                                |
| Viscosità                                       |   |                                                                                                           |
| Viscosità, cinematica                           | : | 97,3 mm <sup>2</sup> /s (23 °C)<br><br>non determinato (40 °C)                                            |
| Tempo di flusso                                 | : | > 72 s a 23 °C<br>Sezione trasversale: 4 mm<br>Metodo: ISO 2431                                           |
| La solubilità/ le solubilità.<br>Idrosolubilità | : | non determinato                                                                                           |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua  | : | non applicabile alle miscele                                                                              |
| Tensione di vapore                              | : | 20,0 hPa<br>(20 °C)<br><br>non determinato (50 °C)                                                        |
| Densità                                         | : | 1,000 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                                                                           |
| Caratteristiche delle particelle                |   |                                                                                                           |
| Dimensione della particella                     | : | La sostanza/il prodotto non è messo in commercio o usato in forma solida o granulare.                     |

#### 9.2 Altre informazioni

|                          |   |                                                             |
|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Esplosivi                | : | Non esplosivo                                               |
| Proprietà ossidanti      | : | La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante. |
| Infiammabilità (liquidi) | : | Liquido e vapori infiammabili.                              |
| Combustibilità sostenuta | : | Supporta la combustibilità: sì                              |

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 13.10.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507941<br>75 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

|                                      |   |                                                                        |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| Sostanze auto-surriscaldanti         | : | La sostanza o la miscela non è classificata come autoriscal-<br>dante. |
| Grado di corrosione del metal-<br>lo | : | Non corrosivo per i metalli.                                           |
| Velocità di evaporazione             | : | Nessun dato disponibile                                                |
| Solubilità nell'acqua                | : | non miscibile                                                          |

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

### 10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : I vapori possono formare una miscela infiammabile con l'aria.

### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Calore, fiamme e scintille.  
Proteggere dal gelo.  
Evitare luce del sole diretta.  
Calore.

### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali forte-  
mente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### Prodotto:

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 13.10.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507941<br>75 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

Tossicità acuta per inalazio- : Stima della tossicità acuta: > 20 mg/l  
ne  
Tempo di esposizione: 4 h  
Atmosfera test: vapore  
Metodo: Metodo di calcolo

Tossicità acuta per via cuta- : Stima della tossicità acuta: > 2.000 mg/kg  
nea  
Metodo: Metodo di calcolo

### Corrosione/irritazione cutanea

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

### Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

#### Sensibilizzazione cutanea

Può provocare una reazione allergica cutanea.

#### Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Mutagenicità delle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Cancerogenicità

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Tossicità riproduttiva

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Può provocare sonnolenza o vertigini.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Prodotto:

Non esiste nessuna classificazione per tossicità tramite aspirazione

## 11.2 Informazioni su altri pericoli

### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 13.10.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507941<br>75 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

Nessun dato disponibile

### 12.2 Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile

### 12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

#### Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

#### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### 12.7 Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile



# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 13.10.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507941<br>75 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto                         | : | Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.<br>Osservare le disposizioni legali nazionali e locali.                                                                |
| Contenitori contaminati          | : | I contenitori non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti in accordo alla Direttiva 2008/98/CE<br><br>Gli imballaggi non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti come prodotto non utilizzato. |
| N. (codice) del rifiuto smaltito | : | 08 01 11, pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose                                                                                                            |

### SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

#### 14.1 Numero ONU o numero ID

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | UN 1263 |
| RID  | : | UN 1263 |
| IMDG | : | UN 1263 |
| IATA | : | UN 1263 |

#### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | PITTURE |
| RID  | : | PITTURE |
| IMDG | : | PITTURE |
| IATA | : | PITTURE |

#### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

|      | Classe | Rischi sussidiari |
|------|--------|-------------------|
| ADR  | :      | 3                 |
| RID  | :      | 3                 |
| IMDG | :      | 3                 |
| IATA | :      | 3                 |

#### 14.4 Gruppo di imballaggio

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 13.10.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507941<br>75 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

#### ADR

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Gruppo di imballaggio              | : III   |
| Codice di classificazione          | : F1    |
| N. di identificazione del pericolo | : 30    |
| Etichette                          | : 3     |
| Codice di restrizione in galleria  | : (D/E) |

#### RID

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Gruppo di imballaggio              | : III |
| Codice di classificazione          | : F1  |
| N. di identificazione del pericolo | : 30  |
| Etichette                          | : 3   |

#### IMDG

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gruppo di imballaggio | : III             |
| Etichette             | : 3               |
| EmS Codice            | : F-E, <u>S-E</u> |

#### IATA (Cargo)

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Istruzioni per l'imballaggio (aereo da carico) | : 366               |
| Istruzioni di imballaggio (LQ)                 | : Y344              |
| Gruppo di imballaggio                          | : III               |
| Etichette                                      | : Flammable Liquids |

#### IATA (Passeggero)

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Istruzioni per l'imballaggio (aereo passeggeri) | : 355              |
| Istruzioni di imballaggio (LQ)                  | : Y344             |
| Gruppo di imballaggio                           | : III              |
| Etichette                                       | : Flammable liquid |

#### 14.5 Pericoli per l'ambiente

##### ADR

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Pericoloso per l'ambiente | : no |
|---------------------------|------|

##### RID

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Pericoloso per l'ambiente | : no |
|---------------------------|------|

##### IMDG

|                   |      |
|-------------------|------|
| Inquinante marino | : no |
|-------------------|------|

#### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

A-C-92 0,75L 0,75L Baratto-  
lo in metallo



|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 13.10.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507941<br>75 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII) : Devono essere considerate le condizioni di restrizione per le seguenti voci:  
Numero nell'elenco 75, 72, 3, 20

|                                                                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                     | Numero nell'elenco 3             |
|                                                                                                     | Numero nell'elenco 75, 20        |
|                                                                                                     | Numero nell'elenco 72, 5, 29, 28 |
| REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). | : Non applicabile                |
| Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono                         | : Non applicabile                |
| Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)                | : Non applicabile                |
| REACH - Eelenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV)                            | : Non applicabile                |

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Composti organici volatili : Contenuto di composti organici volatili (COV): 554 g/l

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)  
Contenuto di composti organici volatili (COV): 53,28 %

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.



We create chemistry

### A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 13.10.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507941<br>75 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

#### Altre legislazioni:

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in mate-  
ria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.

D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regola-  
mento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)

Prendere nota della direttiva 92/85/CEE relativa alla protezione della maternità o dei regola-  
menti nazionali più restrittivi, ove applicabile.

Prendere nota della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro o dei rego-  
lamenti nazionali più restrittivi, ove applicabile.

Indicazioni sulla direttiva Decopaint 2004/42/CE:

Sottocategoria come da allegato IIB:

e

Valore limite per il contenuto di VOC come da allegato IIB:

840 g/l

Contenuto di VOC del prodotto pronto all'uso, ISO 11890-2:

629 g/l

#### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione per un uso sicuro della miscela eseguito. Risultati alle sezioni 7 e 8 della sds.

### SEZIONE 16: altre informazioni

#### Testo completo delle Dichiarazioni-H

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | : Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                          |
| H226   | : Liquido e vapori infiammabili.                                                     |
| H304   | : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  |
| H312   | : Nocivo per contatto con la pelle.                                                  |
| H315   | : Provoca irritazione cutanea.                                                       |
| H317   | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                                      |
| H319   | : Provoca grave irritazione oculare.                                                 |
| H332   | : Nocivo se inalato.                                                                 |
| H335   | : Può irritare le vie respiratorie.                                                  |
| H336   | : Può provocare sonnolenza o vertigini.                                              |
| H351   | : Sospettato di provocare il cancro.                                                 |
| H361f  | : Sospettato di nuocere alla fertilità.                                              |
| H373   | : Può provocare danni agli organi in caso di esposizione pro-<br>lungata o ripetuta. |
| H400   | : Molto tossico per gli organismi acquatici.                                         |
| H410   | : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga<br>durata.          |
| H412   | : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                    |
| EUH066 | : L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolatu-<br>re della pelle.    |

#### Testo completo di altre abbreviazioni

Acute Tox. : Tossicità acuta

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 13.10.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507941 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |
|          |                    | 75               |                                       |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute       | : Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico                                                                                                                                                                                     |
| Aquatic Chronic     | : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico                                                                                                                                                                                   |
| Asp. Tox.           | : Pericolo in caso di aspirazione                                                                                                                                                                                                               |
| Carc.               | : Cancerogenicit                                                                                                                                                                                                                                |
| Eye Irrit.          | : Irritazione oculare                                                                                                                                                                                                                           |
| Flam. Liq.          | : Liquidi infiammabili                                                                                                                                                                                                                          |
| Repr.               | : Tossicit  per la riproduzione                                                                                                                                                                                                                 |
| Skin Irrit.         | : Irritazione cutanea                                                                                                                                                                                                                           |
| Skin Sens.          | : Sensibilizzazione cutanea                                                                                                                                                                                                                     |
| STOT RE             | : Tossicit  specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta                                                                                                                                                                               |
| STOT SE             | : Tossicit  specifica per organi bersaglio - esposizione singola                                                                                                                                                                                |
| 2000/39/EC          | : Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi                                                                                                                             |
| 2009/161/EU         | : Europa. DIRETTIVA 2009/161/UE DELLA COMMISSIONE che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione |
| 2019/1831/EU        | : Europa. Direttiva 2019/1831/UE della Commissione che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale                                                                                                      |
| ACGIH               | : USA. ACGIH valori limite di soglia (TLV)                                                                                                                                                                                                      |
| ACGIH BEI           | : ACGIH - Indicatori di Esposizione Biologica (BEI)                                                                                                                                                                                             |
| IT VLEP             | : Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.                                                                                                                                                                    |
| 2000/39/EC / TWA    | : Valori limite - 8 ore                                                                                                                                                                                                                         |
| 2000/39/EC / STEL   | : Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                                                                                                                           |
| 2009/161/EU / TWA   | : Valori limite - 8 ore                                                                                                                                                                                                                         |
| 2009/161/EU / STEL  | : Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                                                                                                                           |
| 2019/1831/EU / TWA  | : Valori limite - 8 ore                                                                                                                                                                                                                         |
| 2019/1831/EU / STEL | : Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                                                                                                                           |
| ACGIH / TWA         | : 8-ore, media misurata in tempo                                                                                                                                                                                                                |
| ACGIH / STEL        | : Limite di esposizione a breve termine                                                                                                                                                                                                         |
| IT VLEP / TWA       | : Valori Limite - 8 Ore                                                                                                                                                                                                                         |
| IT VLEP / STEL      | : Valori Limite - Breve Termine                                                                                                                                                                                                                 |

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile;  
ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario  
australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Societ  americana per le prove dei materiali;  
bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regola-  
mento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN -  
Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze  
(Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comu-  
nit  Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a  
x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove  
(Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Siste-  
ma globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la  
ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice interna-

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 13.10.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507941<br>75 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

zionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

### Ulteriori informazioni

altre informazioni : In caso di sistemi a più componenti prendere in esame le schede di sicurezza di tutti i componenti.  
Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

### Classificazione della miscela:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 3      | H226 |
| Skin Sens. 1      | H317 |
| STOT SE 3         | H336 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

### Procedura di classificazione:

|                                          |
|------------------------------------------|
| Basato su dati o valutazione di prodotto |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

IT / IT

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### **A-C-92 0,75L 0,75L Baratto- lo in metallo**



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 13.10.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507941<br>75 | Data della prima edizione: 21.10.2023 |

---