



Divisione Autocarrozzeria

3M™ Perfect-It™ III Polish per lucidatrice 09376

1) Codice prodotto

09376 (flacone da un 1.0 kg. 12 flaconi per ogni confezione)

2) Descrizione e uso finale

3M™ Perfect-It™ III Polish per lucidatrice 09376 è un polish ultra-lucido per l'uso sulle vernici cotte per finitura che consente di rimuovere i graffi prodotti dalle paste abrasive, ad esempio dopo l'applicazione del prodotto 3M™ Perfect-It™ III Pasta abrasiva Fast Compound 09374 o 3M™ Perfect-It™ III Pasta abrasiva fine 09375. Può essere utilizzato anche per rimuovere l'ossidazione leggera dalla vernice originale. Lucida la parte con una lucidatrice elettrica o ad aria (1500-2500 rpm) dotata di 3M™ Perfect-It™ III Tampone per lucidatura 09374 o 05735 su 3M™ Perfect-It™ III Platorello di supporto.

Principali caratteristiche:

- Formula priva di cera e silicone
- Finitura "What You See Is What You Get" (WYSIWYG)
- Finitura ultra-lucida
- Rapida rimozione dei segni prodotti dalla pasta abrasiva e di ossidazione leggera
- Esclusivo tampone per lucidatura ruvido che consente la circolazione dell'aria per favorire l'asciugatura e una finitura lucida
- Può essere usato su colori scuri e chiari
- Schizzi ridotti

3) Proprietà fisiche

Punto di infiammabilità:	>98 °C
VOC:	263 grammi/litro
pH	7.5-8.5 a 25 °C
Viscosità:	10.000 - 18.000 cps
Percentuale di volatilità:	80-90%



4) Istruzioni per l'uso

1. Agita bene il flacone
2. Applica una quantità di materiale sufficiente a coprire interamente l'area di lavoro direttamente sulla superficie verniciata (pannello)
3. Applica direttamente al tampone per lucidatura se lavori su superfici verticali
4. Se usi un tampone nuovo/asciutto, applica parte del polish sul tampone prima di usarlo per inumidirlo
5. Colloca il tampone sulla superficie prima di accendere la lucidatrice, in modo da ridurre la quantità di schizzi
6. Lucida applicando una leggera pressione fino a quando il polish non inizia ad asciugarsi
7. Continua a riapplicare in base alle esigenze. Riduci la pressione per i 2 o 3 secondi finali della lucidatura per ottenere una finitura ultra-lucida
8. Pulisci con 3M™ Scotch-Brite™ Panno High Performance 09304
9. Rimuovi immediatamente qualsiasi schizzo dai pannelli o dalle superfici in plastica e gomma adiacenti usando un panno umido

5) Conservazione

Evitare il il gelo
Conservare in posizione verticale
La durata di conservazione effettiva è di 2 anni

6) Sicurezza

Prodotto non classificato come pericoloso ai sensi dei Regolamenti CHIP.
Scheda informativa sulla sicurezza del materiale disponibile su richiesta.

**3M™ Perfect-It™ III Polish per lucidatrice 09376 è destinato
ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.**



7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl
Divisione Prodotti
Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
innovation.it@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it

© 3M 2020. 3M, Perfect-It e Scotch-Brite sono marchi commerciali dell'azienda 3M. Tutti i diritti riservati.