



Product Specification Report

1.0/85430001/0719

Strip Off è uno sverniciante, in confezione aerosol, per pitture, vernici, decalcomanie e guarnizioni.

STRIP OFF

Sverniciante in confezione aerosol

CARATTERISTICHE:

Viscoso	Grazie alla sua alta viscosità penetra a fondo staccando la vernice dalla superficie così da renderla asportabile con un getto d'acqua a pressione o con una spazzola
Ampia funzionalità	Scioglie la maggior parte delle comuni vernici: smalti, vernici acriliche, epossidiche, viniliche, poliuretaniche e quelle a base olio
Sicuro	Esente da solventi clorurati dannosi alla salute
Classificazione di rischio	Data la sua speciale formulazione, non è classificato come tossico (R 40 - vedere scheda di sicurezza)

APPLICAZIONI:

Strip Off è ideale per eliminare vernici di varia natura, inchiostri e pitture. Scioglie i residui di materiale plastico dagli stampi. E' in grado inoltre di distaccare guarnizioni o residui di queste.

SPECIFICHE:

Forma..... Aerosol
 Colore Incolore
 Odore..... Caratteristico
 Densità a 20°C..... 0,79 g/cm³
 Miscibilità in acqua Insolubile
 Temperatura di accensione 235°C
 COV (%) 82,8
 Volume lordo (ml) 800
 Volume netto (ml) 600

PRECAUZIONI D'USO:

Strip Off non è classificato come tossico. Per maggiori informazioni consultare la documentazione di sicurezza.

MODALITA' D'USO:

Agitare prima dell'uso. SVERNICIATURA DI PITTURA E VERNICI: Tenere la bomboletta verticale, ad una distanza di 15-20 cm dalla superficie da trattare. Lasciarlo agire fin quando la pittura fa le bolle ed inizia a disgregarsi. **DI-STACCO DI GUARNIZIONI:** Applicare come sopra. Attendere dai 15 ai 30 minuti a seconda dello spessore della guarnizione. Riapplicare se necessario. Sciacquare con acqua o solvente.

INGREDIENTI ATTIVI:

- Solventi non clorurati
- Agenti penetranti
- Ritardatori di evaporazione
- Emulsionanti
- Addensanti

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



N° 206982

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

IT

Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zep.europa.com
www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000

F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV
T • 02 347 01 17

F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV
T • 0164 250100

F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV
T • 0521 174158

F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de