



Nonfood Compounds
Program Listed H2
158573

Product Specification Report

1.0/95810001/1023

ZEPLON NEW è un lubrificante secco di lunga durata dai molteplici impieghi. A base di PTFE micronizzato che possiede il più basso coefficiente di attrito di ogni altro lubrificante secco conosciuto.

ZEPLON NEW

PTFE micronizzato in aerosol

CARATTERISTICHE:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Respinge la polvere | Forma uno stato secco che non trattiene polvere e sporco |
| Pellicola stabile | La pellicola di PTFE non reagisce con gli acidi, gli alcali, gli oli, solventi e acqua |
| Facile da applicare | La sua formulazione in aerosol schiumogeno lo rende aderente alle superfici su cui è applicato, per il massimo dell'efficacia |
| Ampio range di temperatura | Lavora, con la massima efficacia, da - 40 °C a + 230 °C |

SPECIFICHE:

FormaAerosol
Colore.....Bianco
Odore.....Caratteristico
Densità..... ± 0,604 g/cm³
COV78,9 %
Volume netto600 ml
Volume lordo.....800 ml

INGREDIENTI ATTIVI:

- PTFE micronizzato
- Solventi
- Propellenti

COMPATIBILITA':

Metalli, plastica, vetro, legno e molte altre superfici.

MODALITA' D'USO:

Applicare su superfici asciutte e pulite. Agitare bene la bomboletta fino ad avvertire il movimento della biglia di mescolamento. Tenere la bomboletta a distanza di 25 cm dalla superficie da lubrificare. Spruzzare leggermente e ripetutamente fino ad ottenere una pellicola uniforme. Far asciugare completamente prima di ridare il movimento alla superficie. Riapplicare nuovamente quando necessario.

APPROVAZIONI:

Registrato NSF H2 come lubrificante, distaccante o protettivo da usare in aziende alimentari in aree dove non ci sia la possibilità di contatto diretto od indiretto con gli alimenti (registrazione #158573).

PRECAUZIONI D'USO:

Per maggiori informazioni consultare la documentazione di sicurezza.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



N° 206982

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

IT

Zep Italia s.r.l.

T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico

800-579185

tecnico@zep.europa.com

www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.

T • 0151 422 1000

F • 0151 422 1011

info@zep.co.uk

www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV

T • 02 347 01 17

F • 02 347 13 95

sales@zep.be

www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV

T • 0164 250100

F • 0164 266710

info@zepbenelux.com

www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV

T • 0521 174158

F • 0521 5217114

sales@zepbenelux.com

www.zepindustries.de